

# SIN LÁMPARA

Hasta 20 000 horas · Alto brillo



**CASIO**  
PROJECTORS

XJ-A142		
Brillo (lúmenes)	2500 lúmenes	
Relación de contraste	1800:1	
Lentes de proyección	Zoom electrónico y enfoque 2X	
Desplazamiento de la lente	50%	
Fuente de luz	Tecnología híbrida LED y láser	
Duración de funcionamiento	hasta 20.000 horas	
Tamaño de pantalla de proyección	15 ~ 300 in (38 cm a 7.62m)	
Rango de proyección	Pantalla de 60 pulgadas	5,6 ft ~ 11,2 ft (1.71 m a 3.41 m)
	Pantalla de 100 pulgadas	9,24 ft ~ 18,48 ft (2.81 m a 5.63 m)
	Mínimo	2,77 ft (0.84 m)
	Radio de proyección	1.4~2.8:1
Sistema de proyección	Sistema DLP®	
Elemento de visualización	Tipo de dispositivo	Chip DLP® de 0,55 pulgadas
	Resolución nativa	XGA (1024 x 768) 786,000 píxeles
	Relación de aspecto nativa	4:3
Reproducción de color	Todo color (16,77 millones de colores)	
Fuente de alimentación	AC100~240 V, 50/60 Hz	
Corrección trapezoidal	Automática	+30° Vertical
	Manual	+/-30° Vertical
Dimensiones	11.69 in x 8.26 in x 1.69 in (30cm x 21cm x 4cm)	
Peso	5 libras (2.3 Kgs)	
Montaje en el techo	Sí	(montaje disponible en forma separada a través de proveedores externos)
	Tamaño de tornillo de montaje	M3/3 (Opcional y vendido por separado o incluido con el montaje)
Consumo de energía	Funcionamiento	155 W (Normal)/115 W (Modo Eco nivel 1)/70 W (Modo Eco nivel 5)
	Modo de espera	100 - 120 V (0.14 W), 220 - 240 V (0.23 W)
Compatibilidad de seguridad	Compatible con Kensington	Sí
	Contraseña de encendido	Sí
Entrada de video de RGB/Componente	mini D-Sub 15 clavijas x 1 También se utiliza como entrada YcbCr/YPbPr	
Resolución nativa	WXGA (1280 x 800) 1.024.000 píxeles	
Compatibilidad de señal informática	UXGA (1600 x 1200) ( comprimido)	
Resoluciones	SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, WSXGA+, UXGA	
Entrada digital	HDMI x 1 (480P ~ 1080P)	
Audio	Entrada	Minitoma de 3,5 mm
	Salida	Altavoz de 1 W Minitoma de 3,5 mm (compartida con entrada de audio)
Video	Terminales de entrada	Compuestas: Minitoma de 3,5 mm (terminal de audio compartida)
Señal de video	Sistemas de video	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
Compatibilidad	DTV/HDTV	480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080p
Control	Terminal	Cable adaptador RS-232C (YK-5) requerido y vendido por separado
Capacidad inalámbrica	N/A	
USB	N/A	
Equipo conectable (No incluido)	N/A	
Ambiente de uso	Temperatura de funcionamiento	41~95 °F (5 a 35°C)
	Humedad de funcionamiento	20~80% (sin condensación)
	Modo de altitud alta	Sí (para funcionamiento a 3300~6600 ft)
Rango de controlador remoto	16,5 ft máximo (5 metros)	
Garantía	3 años o 6.000 horas de garantía en el equipo y en la fuente de luz* *consulte la Declaración de garantía incluida con el producto para conocer los detalles completos	
Accesorios incluidos	Control remoto inalámbrico, cable VGA de 6 ft, cable de alimentación de 6 ft, estuche blando para el proyector y accesorios, manual en CD-ROM y cuadernillo.	
Software incluido	N/A	
Accesorios opcionales	YK-60 (Adaptador RS-232C)	
Información de envío/embalaje	Peso de la caja	10.14 libras (4.6 Kgs)
	Dimensiones de la caja	14.96 in de ancho x 6.22 in de altura x 10.4 in de profundidad (38 cm de ancho x 16 cm de altura x 27 cm de profundidad)

