



# SIN LÁMPARA

Hasta 20 000 horas · Alto brillo



**CASIO**  
PROJECTORS

## XJ-M251

<b>Brillo (lúmenes)</b>	3000 lúmenes		 
<b>Relación de contraste</b>	Modo teleobjetivo 1800:1		
<b>Zoom</b>	1.5X manual		
<b>Enfoque</b>	Enfoque manual		
<b>Desplazamiento de la lente</b>	83%		
<b>Fuente de luz</b>	Tecnología híbrida LED/Láser		
<b>Duración de funcionamiento</b>	hasta 20,000 horas		
<b>Tamaño de pantalla de proyección</b>	Diagonal de 35 a 300 pulgadas		
<b>Rango de proyección</b>	Pantalla de 60 pulgadas	5,6 ~ 8,2 ft (1.71m a 2.5m)	
	Pantalla de 100 pulgadas	9,6 ~ 13,8 ft (2.93m a 4.21)	
	Mínimo	3,3 ft (1m)	
	Radio de proyección	1,32 - 1,93:1	
<b>Sistema de proyección</b>	DLP®		
	Tipo de dispositivo	Chip DLP® de 0,65 pulgadas	
	Resolución nativa	WXGA 1280 x 800	
	Relación de aspecto nativa	16:10	
<b>Reproducción de color</b>	Todo color (16,77 millones de colores)		
<b>Corrección trapezoidal</b>	Vertical +30° Vertical (automática) + o - 30° (manual)		
<b>Dimensiones</b>	Proyecciones incluidas	12,24 x 9,61 x 3,31 pulgadas (31cm x 24.4cm x 8.41cm)	
	Proyecciones excluidas	12,24 x 9,61 x 3,23 pulgadas (31cm x 24.4cm x 8.21cm)	
<b>Peso</b>	8,6 libras (3.9 Kgs)		
<b>Fuente de alimentación</b>	AC100~240 V, 50/60 Hz		
<b>Consumo de energía</b>	Funcionamiento	180W Modo Normal, 145W Modo Ecológico (Nivel 1)	
	Modo de espera	0,12 W	
<b>Compatibilidad de seguridad</b>	Compatible con Kensington	Sí	
	Contraseña de encendido	Sí	
<b>Montaje en el techo</b>	Sí	(montaje disponible en forma separada a través de proveedores externos)	
	Tamaño de tornillo de montaje	M3/3 (Opcional y vendido por separado o incluido con el montaje)	
<b>Fabricado en</b>	JAPON		
<b>Ambiente de uso</b>	Temperatura de funcionamiento	41~95 °F (5° a 35°C)	
	Humedad de funcionamiento	20~80% (sin condensación)	
	Modo de altitud alta	Sí (para funcionamiento a 3300~6600 ft)	
<b>Rango de control remoto</b>	16,5 ft máximo (5m máx)		
<b>Garantía</b>	3 años o 6.000 horas de garantía en el equipo y en la fuente de luz. Consulte la Declaración de garantía incluida con el producto para conocer los detalles completos.		
<b>Accesorios incluidos</b>	Control remoto inalámbrico, cable VGA de 6 ft, cable de alimentación de 6 ft, bolsa de transporte, manual en CD-ROM y cuadernillo		
<b>Accesorios opcionales</b>	Gafas con obturador activo 3D (YA-G30)/Software de conversión 2D-3D(YA-D30) / Pizarrón Interactivo (YA-W72M-IJ)		
<b>Información de embalaje</b>	Dimensiones de la caja	16.5" L x 14.5" W x 6.5" H (42cm x 37cm x 16.5cm)	
	Peso de la caja	14.1 lbs (6.4 Kgs)	
<b>Entrada de video de RGB/Componente</b>	mini D-Sub 15 clavijas x 1 También se utiliza como entrada YcbCr/YPbPr		
<b>Resolución nativa</b>	(1280 x 800) 1.024.000 píxeles		
<b>Logo</b>	Tranferencia de Logo a través de Micro USB		
<b>Entrada digital</b>	HDMI tipo A x 1 (tipo traba)		
<b>Audio</b>	Entrada	RCA (Derecha/Izquierda) x1 miniestéreo x 1	
	Salida	Miniestéreo x 1	
	Altavoz	Altavoz monaural de 5 W	
<b>Compatibilidad de señal de video</b>	Sistemas de video	NTSC/ PAL/ PAL-N/ PAL-M/ PAL60/ SECAM	
	DTV/HDTV	480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080p	
<b>Entrada de video</b>	Video compuesto (RCA) x 1, S-Video x 1		
<b>Terminal de control</b>	RS-232C	RS-232C (Mini D sub 9 clavijas) x 1	